



**safetoe**

- ✓ Top Quality
- ✓ Creative Design
- ✓ Amazing Comfort

# M-8520PR S3 SR

## Bottes de sécurité industrielles S3

Tige : Cuir de vachette noir gaufré

Doublure : Maille sandwich respirante Bactivoid™

Semelle intérieure : Semelles intérieures en mousse à mémc

Semelle extérieure : Injection de caoutchouc PU/nitrile Quar

Embout : Embout composite VortiGard™

Pénétration : Semelle intermédiaire en Kevlar VortiGard™

Pointures : 37-47 (UE), 3-13 (UK), 4-14 (US)

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR FO CI HI HRO

Doublure et semelles intérieures antimicrobiennes homologuées ASTM E 2149-2020 (résistantes aux odeurs)

Applications : Fabrication, pièces automobiles et métalliques, réparation et entretien, mécanique, atelier, etc.



200 JOULE  
TOECAP



SLIP-  
RESISTANT



SHOCK  
ABSORPTION



ANTI-STATIC



ANTI-NAIL  
MIDSOLE



PETROL AND  
CHEMICAL  
RESISTANT



WATER  
RESISTANT



OIL  
RESISTANT



### Embout composite VortiGard™ • EN ISO 20345:2022

L'embout composite est léger et amagnétique. Sa résistance aux chocs peut atteindre 200 joules en cas de chute ou de roulement d'objets. Sa résistance à la compression peut atteindre 15 kN.



### Protection par plaque en Kevlar VortiGard™ • EN ISO 20345:2022

La plaque de semelle intermédiaire en Kevlar est flexible et non métallique. Sa résistance à la pénétration par clou ou autre objet pointu peut atteindre 1 100 newtons. Sa résistance à la flexion peut atteindre 1 x 10<sup>6</sup> cycles de flexion sans fissure visible.



### Tige en cuir de vachette LeatherQua™ • EN ISO 20345:2022

Cuir de vachette gaufré de haute qualité, d'une épaisseur de 1,6 à 1,8 mm. Il est traité avec un revêtement imperméable pour protéger vos pieds des intempéries. La résistance à la déchirure du cuir de la tige peut atteindre 120 Newtons.




### Semelle extérieure en PU/caoutchouc QuantumHold™ • EN ISO 20345:2022

Les semelles extérieures en PU/caoutchouc sont fabriquées grâce à la technologie allemande d'injection entièrement automatique. La semelle intermédiaire en PU d'une dureté de 45 ± 5 degrés est souple et amortit les chocs. La semelle extérieure en caoutchouc naturel contenant 5 à 10 % de nitrile est résistante à l'abrasion, antidérapante, résistante à l'huile et à la chaleur.

## Essai de résistance à l'adhérence de la semelle

EN ISO 20345:2022, 5.3 (entre la tige et la semelle)

Résultat moyen :  $5,8 \pm 5$  (N/mm)



## Résultat du test de résistance de la tige, de la doublure et de la liaison

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Résistance à la déchirure du cuir $\geq$        | 120.0 Newtons          |
| Propriétés de traction du cuir $\geq$           | 15.0 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à la déchirure de la doublure $\geq$ | 15.0 N/mm              |
| Force de liaison $\geq$                         | 4.0 N/mm               |

| ✓ Protection avec antidérapant (SR)                                                                                                                                                               |  | Résultat                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| Exigence de test : Glissement du talon vers l'avant $\geq 0,31$ (méthode de test L ISO 13287 : 2019)<br>Glissement de la partie avant vers l'arrière $\geq 0,36$ (méthode de test ISO 13287:2019) |  | PASSER                                                       |
| Normes : EN ISO 20345:2022(5.3.5) , Sol d'essai : Carrelage en céramique, Lubrifiant : Laurylsulfate de sodium                                                                                    |  |                                                              |
| ✓ Protection antistatique                                                                                                                                                                         |  | Résultat                                                     |
| Exigence de test : Antistatique 100 KΩ-1 000 MΩ, Tension de test : $100 \pm 2$ V CC, Période de test : 1 minute                                                                                   |  | PASSER                                                       |
| Normes : EN ISO 20345:2022 (6.2.2.2) Humidité sèche ( $30 \pm 5$ ) et Humidité humide ( $85 \pm 5$ )                                                                                              |  |                                                              |
| ✓ Protection résistante au fioul (FO)                                                                                                                                                             |  | Résultat                                                     |
| Exigence de test : Le changement de volume et le changement de dureté (semelle extérieure) ne doivent pas dépasser $+12\%$ (*)                                                                    |  | PASSER                                                       |
| Normes : EN ISO 20345:2022 (6.4.2)                                                                                                                                                                |  |                                                              |
| Instructions d'emballage standard SAFETOE (poids moyen de 42 lb pour référence)                                                                                                                   |  |                                                              |
| Poids des chaussures : 1.3-1.4 KGS/ paire                                                                                                                                                         |  | Poids du carton : 14-15 KGS / carton                         |
| 1 paire / boîte de couleur, dimensions : $32 \times 24 \times 12$ cm                                                                                                                              |  | 10 paires / carton, dimensions : $62 \times 49 \times 33$ cm |



### Mode d'emploi :

- 1.) UTILISATION RECOMMANDÉE :** Fabrication, Pièces automobiles et métalliques, Réparation et entretien, Mécanique, Atelier, etc.
- 2.) LIMITATIONS D'UTILISATION :** Il est essentiel que les chaussures choisies soient adaptées aux lieux de travail. La protection contre les risques ou dangers non mentionnés dans ce document n'est pas garantie.
- 3.) AJUSTEMENT ET TAILLE :** Toutes les chaussures portent une taille standard sur l'étiquette de la languette. Certaines présentent des comparaisons de tailles différentes, comme les tailles EU, UK, US, etc. Veuillez porter des chaussures de taille adaptée.

Des chaussures trop lâches ou trop serrées peuvent ne pas offrir une protection optimale.

- 4.) STOCKAGE :** Conservez les chaussures dans leur emballage d'origine, à température ambiante et sans humidité, dans un local propre, couvert et aéré.
- 5.) NETTOYAGE :** Nettoyez régulièrement vos chaussures avec des produits de nettoyage de haute qualité recommandés et adaptés à cet usage. N'utilisez pas de produits de nettoyage caustiques ou corrosifs.